

DÉBYSSUSSEUSE à moules

**Arrache le byssus sans altérer
la conservation des moules**

3 modèles :

Débyss - Débyss - Débyss

1500

de 1500 à
1800 kg/h

800

de 800 à
1000 kg/h

400

de 400 à
600 kg/h

CONSTRUCTION

Châssis INOX ROBUSTE et STABLE
Pieds réglables anti-vibration
Motoréducteur(s) électrique(s) marque Allemande
Circuit hydraulique en PVC avec buses
Rouleaux inox, pignons inox et chaînes INOX
Evacuation centrale des déchets dans conteneur

ROULEAUX

Moletage par déformation, très résistant
Débyss1500 et 800 : 76 rouleaux Ø20 ou 92 Ø16
Débyss400 : 40 rouleaux Ø20 ou 50 Ø16

EFFICACITÉ

Activation de la descente des moules par
un "râteau" à course et vitesse variables
Arrosage intégré par buses inox
Rouleaux avec moletage performant et durable

NETTOYAGE

Ouverture assistée du râteau par vérins
Buses facilement démontables à la main
Carters latéraux amovibles

ENTRETIEN

Graissage accessible et inspection visuelle
de la mécanique grâce au capotage amovible

SÉCURITÉ

Protection humaine
Sécurité de fonctionnement par cartérisation
Arrêt immédiat au levage du râteau

Grande vitesse

Qualité de travail

Fiabilité et Robustesse

Entretien simplifié



**rouleaux
LONGUE DURÉE**

Débyss1500

Débyss800



buses inox facilement
démontables à la main



triple chaînes inox
pignons inox
guidage chaînes dans
rails en PE

CM
AGRO

05 16 35 30 82